

A remoção de licenças do Terminal Server em um cliente RDP

Se um cliente não licenciado se conecta a um servidor de terminal pela primeira vez, o Terminal Server emite um token temporária do Terminal Server Client Access License (CAL) para o cliente. Depois que o usuário tenha conectado a sessão, o servidor de terminais instrui o servidor de licenças para marcar o servidor de terminais temporária emitido CAL token como sendo validada. Na próxima vez em que o cliente se conecta, é efectuada uma tentativa de atualizar o token validado de Terminal Server CAL temporário para um token de Terminal Server CAL completo. Se nenhuma licença tokens disponíveis, o token de Terminal Server CAL temporário irá continuar a funcionar por 90 dias. A licença é armazenada no registro do cliente.

Trinta e dois bits RDP clientes armazenarem sua licença sob a chave HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing.

Importante Nesta seção, método ou tarefa contém as etapas que ensinam a modificar o registro. No entanto, podem ocorrer problemas graves se você modificar o registro incorretamente. Portanto, certifique-se de que você siga estas etapas cuidadosamente. Para proteção adicional, faça backup do registro antes de modificá-lo. Em seguida, você pode restaurar o registro se ocorrer um problema. Para obter mais informações sobre como fazer backup e restaurar o registro, clique no seguinte número de artigo para visualizar o artigo da base de dados de conhecimento da Microsoft: [322756](http://support.microsoft.com/kb/322756/) (<http://support.microsoft.com/kb/322756/>) como fazer backup e restaurar o registro no Windows

Para limpar o cache da licença do cliente, basta exclua esta chave e suas subchaves. Na próxima vez em que o cliente se conecta ao servidor, ele irá obter outra licença.

Para clientes da RDP de 16 bits, execute o regedit /v. Em seguida, exclua as chaves em "\Software\Microsoft\MSLicensing" para limpar a cache de licença do cliente. Você também pode excluir os arquivos BIN do \Windows\System\Regdata.

O cliente RDP para Macintosh armazena a licença em um arquivo no computador local na hierarquia de pastas em informações do servidor fundamental compartilhado/Microsoft/RDC/usuários //. Para limpar o cache de licença do cliente Macintosh, exclua o conteúdo desta pasta. O cliente irá tentar obter uma nova licença do servidor da próxima vez que ele se conecta.

Se você excluir a subchave

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing em um cliente que esteja executando o Windows Vista ou uma versão posterior, mais tarde tenta se conectar a um servidor de terminal pode falhar. Além disso, você receberá a seguinte mensagem de erro:

Ocorreu um erro no protocolo de licenciamento

Para resolver esse problema, clique no atalho do **Remote Desktop Connection** e, em seguida, clique em **Executar como administrador**. Por padrão, a conexão de área de trabalho remota é executado como um usuário com as permissões de usuário menores. Por padrão, um usuário restrito não tem permissão para gravar entradas do Registro HKEY_LOCAL_MACHINE. Por isso, tenta reescrever a chave MSLicensing falha. Iniciar o Remote Desktop Connection com credenciais administrativas fornece as permissões que são necessárias para escrever as chaves de registro necessárias.